

付録4 塗装種別の略号

| 種別*1                | 適用                   | 日本工業規格JIS*2    | 日本建築学会JASS18(2006)<br>(平成18年) | 日本建築学会JASS18(2013)<br>(平成25年) | 国土交通省19年版*3 | 国土交通省28年版 | 文部科学省16年版 | UR都市機構①22年版*4 | UR都市機構②26年版*4 |
|---------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 合成樹脂調合ペイント塗り        |                      | K5516          | SOP                           | SOP                           | SOP         | SOP       | SOP       | SOP           | SOP           |
| アルミニウムペイント塗り        |                      | K5492          | AIP                           | -                             | -           | -         | -         | -             | -             |
| フタル酸樹脂エナメル塗り        |                      | K5572          | FE                            | FE                            | FE          | FE*5      | FE        | -             | -             |
| 塩化ビニル樹脂エナメル塗り       |                      | K5582          | VE                            | -                             | -           | -         | -         | -             | -             |
| アクリル樹脂エナメル塗り        |                      | (K5654)        | AE                            | -                             | AE          | -         | AE        | -             | -             |
| 2液形エポキシ樹脂エナメル塗り     |                      | -              | 2-XE                          | -                             | -           | -         | -         | -             | -             |
| 2液形タールエポキシ樹脂エナメル塗り  |                      | (K5664)        | -                             | -                             | -           | -         | -         | -             | -             |
| 耐候性塗料塗り             | 2液形ポリウレタンエナメル塗り      | K5658<br>K5659 | 2-UE                          | 2-UE                          | 2-UE        | DP        | 2-UE      | -             | -             |
|                     | 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル塗り  | K5658<br>K5659 | LS2-UE                        | LS2-UE                        | -           |           | -         | -             | LS-2UE        |
|                     | アクリルシリコン樹脂エナメル塗り     | K5658<br>K5659 | 2-ASE                         | 2-ASE                         | 2-ASE       |           | 2-ASE     | -             | -             |
|                     | 弱溶剤系アクリルシリコン樹脂エナメル塗り | K5658<br>K5659 | -                             | LS2-ASE                       | -           |           | -         | -             | -             |
|                     | 常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り     | K5658<br>K5659 | 2-FUE                         | 2-FUE                         | 2-FUE       |           | 2-FUE     | -             | -             |
|                     | 弱溶剤系常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り | K5658<br>K5659 | -                             | LS2-FUE                       | -           |           | -         | -             | -             |
| 多彩模様塗料塗り            |                      | K5667          | EP-M                          | EP-M                          | -           | -         | EP-M      | -             | -             |
| つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り |                      | K5660          | EP-G                          | EP-G                          | EP-G        | EP-G      | EP-G      | GP            | GP            |
| アクリル樹脂ワニス塗り         |                      | (K5653)        | AC                            | -                             | -           | -         | -         | -             | -             |
| アクリルシリコン樹脂ワニス塗り     |                      | -              | 2-ASC                         | 2-ASC                         | -           | -         | -         | -             | -             |
| 常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス塗り     |                      | -              | 2-FUC                         | 2-FUC                         | -           | -         | -         | -             | -             |
| アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り    |                      | K5670          | NADE                          | NADE                          | NAD         | NAD       | -         | -             | -             |
| 合成樹脂エマルジョンペイント塗り    |                      | K5663 1種       | EP                            | EP                            | EP          | EP        | EP        | E.P-I         | E.P-I         |
|                     |                      | K5663 2種       | EP                            | EP                            | -           | -         | -         | E.P-II        | E.P-II        |
| ポリウレタンエマルジョンペイント塗り  |                      | -              | UEP                           | UEP                           | -           | -         | -         | -             | -             |
| 合成樹脂エマルジョン模様塗料塗り    |                      | K5668          | EP-T                          | -                             | EP-T        | EP-T      | EP-T      | -             | -             |
| フタル酸樹脂ワニス塗り         |                      | (K5562)        | FC                            | -                             | -           | -         | -         | -             | -             |

| 種別*1               | 適用 | 日本工業規格JIS*2 | 日本建築学会JASS18(2006)<br>(平成18年) | 日本建築学会JASS18(2013)<br>(平成25年) | 国土交通省19年版*3 | 国土交通省25年版 | 文部科学省16年版 | UR都市機構①22年版*4 | UR都市機構②26年版*4          |
|--------------------|----|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------|------------------------|
| 1液形油変性ウレタン樹脂ワニス塗り  |    | -           | 1-UC                          | 1-UC                          | UC          | UC        | UC        | UC            | -                      |
| 2液形ポリウレタンワニス塗り     |    | -           | 2-UC                          | 2-UC                          |             |           |           |               | UC                     |
| クリヤラッカー塗り          |    | K5531       | LC                            | LC                            | CL          | CL        | CL        | CL            | CL                     |
| オイルステイン塗り          |    | -           | -                             | -                             | OS          | OS        | OS        | OS            | OS                     |
| オイルステインワニス塗り       |    | (K5562)     | -                             | -                             | -           | -         | -         | (OSC)*22年版で削除 | -                      |
| ラッカーエナメル塗り         |    | K5531       | LE                            | LE                            | -           | LE        | -         | -             | -                      |
| 2液形ポリウレタンクリヤラッカー塗り |    | -           | -                             | 2-ULC                         | -           | -         | -         | -             | -                      |
| ステイン塗り             |    | -           | ST                            | ST                            | -           | -         | -         | -             | -                      |
| 木材保護塗料塗り           |    | -           | WP                            | WP                            | WP          | WP        | -         | -             | -                      |
| 錆止め兼用ウレタン樹脂ペイント塗り  |    | -           | -                             | -                             | -           | -         | -         | -             | UE                     |
| 高日射反射率塗料塗り         |    | -           | -                             | HRP*6                         | -           | -         | -         | -             | -                      |
| 抗菌性塗料塗り            |    | -           | -                             | -                             | -           | -         | ABP       | -             | -                      |
| ワンディフィニッシュペイント     |    |             |                               |                               |             |           |           |               | OFF                    |
| オイルステインワックス        |    |             |                               |                               |             |           |           |               | OSW                    |
| フレックスエマルジョンペイント    |    |             |                               |                               |             |           |           |               | FEP-I                  |
| 有光沢フレックスエマルジョンペイント |    |             |                               |                               |             |           |           |               | FEP-II                 |
| フレックスコート           |    |             |                               |                               |             |           |           |               | FC-I<br>FC-II          |
| リフレッシュペイント         |    |             |                               |                               |             |           |           |               | RP                     |
| マスチック塗材塗り          |    | -           |                               |                               |             |           |           |               | MR-A<br>MR-AE          |
| 可とう形改修塗材E塗り        |    | A6909       |                               |                               |             |           |           |               | KE-GP<br>KE-U<br>KE-Si |

注1) 塗料種別名称: JASS18の名称に準じた。その他、抗菌性塗料塗り(ABP)は文部科学省「特記基準」、ワンディフィニッシュペイント以下はUR都市機構の保全工事標準仕様書の名称に準じた。

注2) 日本工業規格JIS欄には参考に廃止になった規格も()内に記載している。

注3) 国土交通省の建築工事標準仕様書は22年版があるが、本表では塗装種別が多い19年版を参考に記載している。

注4) UR都市機構の仕様書①は「公共住宅建設工事共通仕様書(平成22年版)」、②は「保全工事標準仕様書(平成26年版)」である。保全工事標準仕様書では、塗料の略号の前に下地の区分(W:木部、合板面、S:鉄鋼面)が記載される。

注5) FE フタル酸樹脂エナメル塗りは、改修のみ。

注6) HRPは、JASS18の付録に記載されている。